


FDV - Automatsikring S202P-C10

EFA-varenr.:	161000751
EI-nummer:	1667085
Leverandørens varenr.	2CDS282001R0104
Type betegnelse:	S202P-C10
GTIN-nr.:	4016779590426
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200 P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=25 A

Icn=15 kA for 32 A=In=63 A

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S202P-C10

Antall poler: 2

Merkestrøm: 10A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C



Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	10
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	25
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	40
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.