

## FDV - Automatsikring S204P-C4

EFA-varenr.:	161000773
EI-nummer:	1667116
Leverandørens varenr.	2CDS284001R0044
Type betegnelse:	S204P-C4
GTIN-nr.:	4016779590730
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



### Beskrivelse

S 200 P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

I<sub>cn</sub>=25 kA for 0.5 A=I<sub>n</sub>=25 A

I<sub>cn</sub>=15 kA for 32 A=I<sub>n</sub>=63 A

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S204P-C04

Antall poler: 4

Merkestrøm: 04A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne I<sub>cn</sub>: 25 kA

IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C



Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	4
Merkespenning	400
Nominell isolasjonsspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 54
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.