

FDV - Automatsikring S204P-C20

EFA-varenr.:	161000777
EI-nummer:	1667122
Leverandørens varenr.	2CDS284001R0204
Type betegnelse:	S204P-C20
GTIN-nr.:	4016779590792
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200 P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

$I_{cn}=25 \text{ kA for } 0.5 \text{ A} = I_n=25 \text{ A}$

$I_{cn}=15 \text{ kA for } 32 \text{ A} = I_n=63 \text{ A}$

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S204P-C20

Antall poler: 4

Merkestrøm: 20A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne I_{cn} : 25 kA

IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C



Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	20
Merkespenning	400
Nominell isolasjonsspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	1012,5
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 54
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.