

## FDV - Automatsikring S204P-C32

EFA-varenr.:	161000779
EI-nummer:	1667124
Leverandørens varenr.	2CDS284001R0324
Type betegnelse:	S204P-C32
GTIN-nr.:	4016779590815
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



### Beskrivelse

S 200 P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

$I_{cn}=25 \text{ kA for } 0.5 \text{ A}=\ln=25 \text{ A}$

$I_{cn}=15 \text{ kA for } 32 \text{ A}=\ln=63 \text{ A}$

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S204P-C32

Antall poler: 4

Merkestrøm: 32A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne  $I_{cn}$ : 15 kA

IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	32
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 54
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.