

FDV - Jordfeilblokk DDA204B 25A 300mA, AP-R

EFA-varenr.:	161000784
EI-nummer:	1667491
Leverandørens varenr.	2CSB204592R3250
Type betegnelse:	DDA204 B-25/0,3 AP-R
GTIN-nr.:	8012542732129
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



Beskrivelse

DDA 200 B for jevn DC jordfeilstrom

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom, pulserende DC jordfeilstrommer og jevn DC jordfeilstrom. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_{dn}=30$ mA).

Applikasjon: Industri, ladestasjoner.

Standard: IEC/EN 61009 Annex G, IEC/EN 62423 Ed. 2

Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk
 Type DDA 200 A
 Antall poler: 4
 Merkestrøm: 25A
 Utløserstrøm: 300 mA
 Type/utførelse: A, AP-R
 Merkespenning: 230-400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C
 IEC/EN 61008

ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til	230 - 400
Merkestrøm	25
Nominell feilstrom fra/til	0,3 - 0,3
Antall poler	4
Lekkasjestrømtype	A



Støtstrømskapasitet	3
Frekvens	50/60 Hz
Nominell isolasjonsspenning U_i	500
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 16
Beskyttelse mot feilutløsning	Ja
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.