

FDV - ABB Overspenningsvern T2 3L 40-440 P QS - IT 3P

EFA-varenr.:	161000790
EI-nummer:	1672317
Leverandørens varenr.	2CTB803873R2800
Type betegnelse:	OVR T2 3L 40-440 P QS
GTIN-nr.:	3660308521064
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000941 - Overspenningsavleder for strømforsyningsystemer
Tolltariff:	85354000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220704



Beskrivelse

Overspenningsvern, Type 2

Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).

Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11

8/20 strømpuls, varistor teknologi.

Teknisk beskrivelse

Antall poler: 3
 Uten signalkontakt
 Type: II (mellomvern)
 Innebygget termosikring: JA
 Ledespenning U_c : 440V
 Kapasitet In (8/20): 20kA pr. pol
 Kapasitet I maks ((8/20): 40kA pr. pol
 Beskyttelsesnivå U_p : 1,8kV
 Impulsstrømkapasitet: 100kA
 Tilkoblingskapasitet:
 16mm² flertrådet - 25mm² entrådet
 Tilkoblingsmoment: 2,8Nm maks
 Maks forankobler sikring: 125A
 IP 20
 Modulær
 Dimensjoner (h x d x b): 88 x 60 x 54
 Vekt: 360gr.
 Operasjonstemperatur: -40 / +80°C

IEC 61643-1: Internasjonal standard for overspenningsvern
 Offisiell betegnelse: Surge Protection Device (SPD)

ETIM-egenskaper

Netttype IT	Ja
Netttype TN	Ja
Netttype TN-C	Ja
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	120
Merkespenning AC	230
Maks kontinuerlig spenning AC	440
Sikkerhetsnivå	1,8
Sikkerhetsnivå L-N	1,8
Beskyttelsesnivå N-PE	1,8
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	100
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	25
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)	16
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.