

FDV - Jordfeilbryter F202 B 16A/30mA

EFA-varenr.:	161000798
EI-nummer:	1672355
Leverandørens varenr.	2CSF202568R1160
Type betegnelse:	F202 B-16/0,03
GTIN-nr.:	8012542341154
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



Beskrivelse

F 200 B for ren DC jordfeilstrom
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrommer og AC jordfeilstrom i tillegg til ren DC jordfeilstrommer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_n=30\text{mA}$).
 Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
 Applikasjon: Industri.
 Standard: IEC/EN 61008, EN 62423
 Merket i henhold til EN 62423

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
 Type F200
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 16A
 Utløserstrøm: 30 mA
 Type/utførelse: B
 Merkespenning: 230V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C
 IEC/EN 61008

Benyttes til elbillading

ETIM-egenskaper

Antall poler	2
Merkespenning	230
Merkestrøm	16
Nominell feilstrom	0,03
Nominell isolasjonsspenning U_i	500
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Korttidforsinket type	Ja



Kortslutningsfasthet (Icw)	1
Støtstrømskapasitet	3
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modul mellomrom	2
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.