

# FDV - Jordfeilbryter F202 B 25A/30mA

EFA-varenr.:	161000799
EI-nummer:	1672356
Leverandørens varenr.	2CSF202568R1250
Type betegnelse:	F202 B-25/0,03
GTIN-nr.:	8012542341253
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



## Beskrivelse

F 200 B for ren DC jordfeilstrom  
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrommer og AC jordfeilstrom i tillegg til ren DC jordfeilstrommer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved  $I_n=30\text{mA}$ ).  
 Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.  
 Applikasjon: Industri.  
 Standard: IEC/EN 61008, EN 62423  
 Merket i henhold til EN 62423

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter  
 Type F200  
 Antall poler: 2  
 Merkestrøm: 25A  
 Utløserstrøm: 30 mA  
 Type/utførelse: B  
 Merkespenning: 230V  
 Inc: 10kA  
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C  
 IEC/EN 61008

Benyttes til elbillading

## ETIM-egenskaper

Antall poler	2
Merkespenning	230
Merkestrøm	25
Nominell feilstrom	0,03
Nominell isolasjonspenning $U_i$	500
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	B
Kortslutningsfasthet ( $I_{cw}$ )	1



Støtstrømskapasitet	3
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.