

FDV - TML Topplate med hjørneprofiler 1000x200mm FL21

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| EFA-varenr.: | 242000888 |
| EI-nummer: | 2447109 |
| Leverandørens varenr. | 65824 |
| Type betegnelse: | INLGC 10.2 / RAL7035 FTF/ DB2 |
| GTIN-nr.: | 4791032658241 |
| Leverandør: | ELSTEEL LIMITED |
| Sertifikat: | EN439 / ISO61439 |
| Etim-klasse: | EC002524 - Side-/baksidepanel (koblingsskap) |
| Tolltariff: | 85381000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 230901 |



Beskrivelse

Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære systemet.

TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.

Teknisk beskrivelse

Generelle data

Installasjon: Innendørs
 Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
 Farge: Grå RAL7035
 Lakk: Epoxy / Polyester pulver
 Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
 Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
 Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
 Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn
 Innsatsalternativer: Fast
 Tilgang: Front / Bak
 Beskyttelsesgrad: IP43
 Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
 Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
 Merke frekvens: 50Hz
 Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV
 Merkestrøm (In): Opp til 1600A
 Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA 1sek. / 80kA 3sek.
 Spenningsystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

ETIM-egenskaper

| | |
|---------------------------|---------|
| Egnet som sidevegg | Nei |
| Egnet som bakvegg | Nei |
| Modulmål | 200 |
| Bredde for skapinnbygging | 1000 |
| Dybde for skapinnbygging | 1000 |
| Bredde | 1000 |
| Høyde | 200 |
| Materiale | Stål |
| Type overflate | Lakkert |
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7035 |
| Med kabelinnføring | Ja |
| Antall høydeenheter | 1 |
| Med lås | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.