FDV - Skap ABS 200x250x150 Transparent dør

EFA-varenr.:	**251000253**
El-nummer:	**2522039**
Leverandørens varenr.	**22.202590**
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	**4250157915702**
Leverandør:	**Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG**
Sertifikat:	**Maritime Register, UL 508A**
Etim-klasse:	**EC000261 - Koblingsskap (tomt)**
Tolltariff:	**39269097**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230201**

Beskrivelse

Standardversjon eller med vinduspanel eller gjennomsiktig dør
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Materiale:
glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS
Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå / ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529
Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75
Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C

ETIM-egenskaper

Bredde	200
Høyde	250
Dybde	150
Materiale	Kunststoff
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
RAL-nummer	7032
Detached	Nei
Floor standing wall model	Ja

Suitable for wall mounting	Ja
Corner model	Nei
Intermediate mounting	Nei
Connectable	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Antall låser	1
Egnet for metrisk montering	Nei
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Slagfasthet	IK07
Beskyttelsesklasse IP	IP65

Vedlikehold

Ingen krav til vedllikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi