

# FDV - Motorvernbytter MS132-0.63, 0,40 - 0,63 A

EFA-varenr.:	431000366
EI-nummer:	4364073
Leverandørens varenr.	1SAM350000R1004
Type betegnelse:	MS132-0.63
GTIN-nr.:	4013614400049
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000074 - Motorvernbytter
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410201



## Beskrivelse

MS132 motorvernbytere. Ved 230/400V: maks 100kA opptil 20A, 50kA for 25A, 25kA for 32A ICS, trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=opptil 10A: 90x45x81,25mm, større en 10A: 97,8x45x81,05mm

## Teknisk beskrivelse

Motorvernbytter MS132-063  
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 0.4 - 0.63  
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 7.9 - 7.9  
 Med termisk vern: Ja  
 Fasebruddsensitiv: Ja  
 Utløserteknikk: Termomagnetisk  
 Nominell driftsspenning (V): 250 - 690  
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 0.63  
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 0.18  
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling  
 Utførelse av betjeningselement: Dreieknapp  
 Apparatkonstruksjon: Komplette utstyr i kapslingen  
 Antall poler: 3  
 Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC (kA): 100  
 Beskyttelsesklasse IP: IP20  
 Høyde (mm): 90  
 Bredde (mm): 45  
 Dybde (mm): 86.75  
 Med integrert hjelpekontakt: Nei  
 Med integrert underspenningsutløser: Nei

## ETIM-egenskaper

Innstillingsområde for overlastutløser	0,4 - 0,63
Innstillingsområde for momentan kortsl	7,9 - 7,9
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Utløserteknikk	Termomagnetisk



Nominell driftsspenning	250 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	0,63
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0,18
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Utførelse av betjeningselement	Dreieknapp
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm	100
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Høyde	90
Bredde	45
Dybde	87

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.