

FDV - Motorvernbytter MS132-10, 6,3 - 10,0 A

EFA-varenr.:	431000372
EI-nummer:	4364079
Leverandørens varenr.	1SAM350000R1010
Type betegnelse:	MS132-10
GTIN-nr.:	4013614400100
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000074 - Motorvernbytter
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410201



Beskrivelse

MS132 motorvernbytere. Ved 230/400V: maks 100kA opptil 20A, 50kA for 25A, 25kA for 32A ICS, trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=opptil 10A: 90x45x81,25mm, større en 10A: 97,8x45x81,05mm

Teknisk beskrivelse

Motorvernbytter MS132-10,00
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 6.3 - 10
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 150 - 150
 Med termisk vern: Ja
 Fasebruddsensitiv: Ja
 Utløserteknikk: Termomagnetisk
 Nominell driftsspenning (V): 250 - 690
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 10
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 4
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
 Utførelse av betjeningselement: Dreieknapp
 Apparatkonstruksjon: Komplette utstyr i kapslingen
 Antall poler: 3
 Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC (kA): 100
 Beskyttelsesklasse IP: IP20
 Høyde (mm): 90
 Bredde (mm): 45
 Dybde (mm): 86.75
 Med integrert hjelpekontakt: Nei
 Med integrert underspenningsutløser: Nei

ETIM-egenskaper

Innstillingsområde for overlastutløser	6,3 - 10
Innstillingsområde for momentan kortsl	150 - 150
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Utløserteknikk	Termomagnetisk



Nominell driftsspenning	250 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	10
Nominell effekt ved AC-3, 400V	4
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Utførelse av betjeningselement	Dreieknapp
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm	100
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Høyde	90
Bredde	45
Dybde	87

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.