

FDV - Motorvernbytter MS 165-54, 40 - 54 A

EFA-varenr.:	431000379
EI-nummer:	4364125
Leverandørens varenr.	1SAM451000R1016
Type betegnelse:	MS165-54
GTIN-nr.:	4013614486104
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000074 - Motorvernbytter
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410201



Beskrivelse

MS165 Motorvernbytere. Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 100/75kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A

Teknisk beskrivelse

Motorvernbytter MS165-54,00
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 40 - 54
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 810 - 810
 Med termisk vern: Ja
 Fasebruddsensitiv: Ja
 Utløserteknikk: Termomagnetisk
 Nominell driftsspenning (V): 250 - 690
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 54
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 22
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
 Utførelse av betjeningselement: Dreieknapp
 Apparatkonstruksjon: Komplette utstyr i kapslingen
 Antall poler: 3
 Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC (kA): 50
 Beskyttelsesklasse IP: IP20
 Høyde (mm): 142.65
 Bredde (mm): 55
 Dybde (mm): 122.1
 Med integrert hjelpekontakt: Nei
 Med integrert underspenningsutløser: Nei

ETIM-egenskaper

Innstillingsområde for overlastutløser	40 - 54
Innstillingsområde for momentan kortsl	810 - 810
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Utløserteknikk	Termomagnetisk



Nominell driftsspenning	250 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	54
Nominell effekt ved AC-3, 400V	22
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Utførelse av betjeningselement	Dreieknapp
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm	50
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Høyde	143
Bredde	55
Dybde	122

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.