FDV - Effektbryter XT6S 800 Ekip DIP LS/I 800 3P FF 50kA

EFA-varenr.:	**431000481**
El-nummer:	**4380524**
Leverandørens varenr.	**1SDA100741R1**
Type betegnelse:	**XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F**
GTIN-nr.:	**8056221003667**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern**
Tolltariff:	**85362090**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**440501**

Beskrivelse

Tmax XT XT6S kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 800A i 3pol utførelse. Bryteevne (S) gir Icu 50kA@415V/22kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse i begge områder. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT6S
Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 800
Merkespenningsområde (V): 220 - 690
Innstillingsområde for overlastutløser (A): 320 - 800
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 800 - 8000
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 800 - 8000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig: Ja
Antall poler: 3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran
Utførelse av betjeningselement: Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja
Motordrift som opsjon: Ja
Beskyttelsesklasse IP: IP20
Integrert jordfeilvern: Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
Antall hjelpekontakter som veksler: 0
Utløsermelder tilgjengelig: Nei
With under voltage release: Nei
Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm Iu	800

Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50
Innstillingsområde for overlastutløser	320 - 800
Innstillingsområde for kortvarig forsink	800 - 8000
Innstillingsområde for momentan kortsl	800 - 8000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.