

FDV - Effektbryter XT6S 800 Ekip DIP LS/I 630 3P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000483
EI-nummer:	4380531
Leverandørens varenr.	1SDA107575R1
Type betegnelse:	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
GTIN-nr.:	8015644102289
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440301



Beskrivelse

Tmax XT XT6S kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 630A i 3pol utførelse. Bryteevne (S) gir Icu 50kA@415V/22kA@690V. Vernet har stillbar kortslutningsbeskyttelse i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontkobling på hovedklemmer. Dette vernet er spesielt godt egnet for motorapplikasjoner.

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT6S

Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 800

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz (kA): 50

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 252 - 630

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 630 - 6300

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 630 - 6300

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 3

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm Iu

800



Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50
Innstillingsområde for overlastutløser	252 - 630
Innstillingsområde for kortvarig forsink	630 - 6300
Innstillingsområde for momentan kortsl	630 - 6300
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.