

FDV - Effektbryter XT7S 1600 Ekip Dip LS/I 1600-3P FF 50kA

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 431000492 |
| EI-nummer: | 4380618 |
| Leverandørens varenr. | 1SDA100829R1 |
| Type betegnelse: | XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F |
| GTIN-nr.: | 8056221008839 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern |
| Tolltariff: | 85362090 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 440501 |



Beskrivelse

XT7S med elektroniske vern Ekip LS/I, 3P - Justerbart for kortslutning og overlast med tidsforsinkelse

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT7S

Nominell kontinuerlig strøm I_n (A): 1600

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne I_{cu} ved 400 V, 50 Hz (kA): 50

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 640 - 1600

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 1600 - 16000

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 1600 - 16000

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 3

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningsselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenheter: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

| | |
|--|-----------|
| Nominell kontinuerlig strøm I _n | 1600 |
| Merkespenningsområde | 220 - 690 |
| Nominell verdi kortslutningsbryteevne I | 50 |



| | |
|--|---------------------------------|
| Innstillingsområde for overlastutløser | 640 - 1600 |
| Innstillingsområde for kortvarig forsink | 1600 - 16000 |
| Innstillingsområde for momentan kortsikt | 1600 - 16000 |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets | Bolttilkobling |
| Apparatkonstruksjon | Innbyggingsapparat, fastmontert |
| Montering på DIN skinne mulig | Ja |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Antall poler | 3 |
| Plasseringen av tilkoblinger for hoveds | Foran |
| Utførelse av betjeningselement | Knapp |
| Komplett apparat med beskyttelsesenh | Ja |
| Motordrift som opsjon | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.