

FDV - Målersløyfe, dobbeltisolert, 10mm², IT

EFA-varenr.:	177910007
EI-nummer:	1710902
Leverandørens varenr.	1002
Type betegnelse:	Målers 10mm ² , IT
GTIN-nr.:	7071009109530
Leverandør:	A.G. Tavleservice
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000274 - Forbindelsesledning for fordelerfelt.
Tolltariff:	85441100
Salgsenhet:	6 [Sett/Par]
Blokk nr.:	239801



Beskrivelse

Dobbelt isolert målersløyfe 10mm² IT

Teknisk beskrivelse

Målersløyfesett 3 faser Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ?NETT? og ?ANLEGG?. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe Isolasjon indre/ytte: PVC/PVC Dimensjon: 10mm² Antall ledere: Enleder Testspenning: 2Kv/2,5Kv Driftsspenning: Uo/U 450/750V Temperatur område: -5 grader C til +70 grader C Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 Strømføringsevne: 10mm²/63A

ETIM-egenskaper

Nominelt tverrsnitt	10
Antall poler	3
Lengde	250

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.