

FDV - Sikkerhetsbryter OTE16T3M 16A 3P EMC

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EFA-varenr.: | 141000012 |
| EI-nummer: | 1429401 |
| Leverandørens varenr. | 1SCA022613R2190 |
| Type betegnelse: | OTE16T3M |
| GTIN-nr.: | 6417019199658 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000216 - Lastskillebryter |
| Tolltariff: | 85362000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 140801 |



Beskrivelse

EMC-sikkerhetsbryter med plastkapsling, som er UV-bestandig og har IP65, og er bygget for å kunne stå ute i krevende omgivelser. Vanlige nipler kan benyttes, siden EMC-beskyttelsen er opprettholdt med en metallplate i bunnen av bryteren. Skjermen i kabelen festes til platen, ved hjelp av klemmer som følger med bryteren. Dermed er det ikke nødvendig med EMC-nipler eller lignende. Håndtaket kan låses med opptil 3 hengelåser. Bryteren kommer med 1 NO-hjelpekontakt. Totalt kan 2 NO- og 2 NC-hjelpekontakter benyttes.

Teknisk beskrivelse

Utførelse som hovedbryter: Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter: Ja
Utførelse som nødstoppp-innretning: Nei
Utført som vendebryter: Nei
Antall brytere: 1
Maks nominell driftsspenning U_e ved AC (V): 750
Nominell driftsspenning (V): 750 - 750
Nominell kontinuerlig strøm I_u (A): 40
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 16
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 32
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 7.5
Bryterkapasitet ved 400V (kW): 7.5
Antall poler: 3
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 1
Antall hjelpekontakter som veksler: 0
Motordrift som opsjon: Nei
Integrert motordrift: Nei
Spenningsutløser valgbar: Nei
Apparatkonstruksjon: Komplette utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering: Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja
Egnet for frontmontering senter: Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler: Nei
Egnet for midlertidig montasje: Nei
Farge på kontrollelement: Svart
Utførelse av betjeningselement: Dreieknapp
Låsbar: Nei
Verneklasse (IP) forside: IP65

ETIM-egenskaper

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.