

FDV - Automat-mini 6kA 4 pol C 16A

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| EFA-varenr.: | 161000037 |
| EI-nummer: | |
| Leverandørens varenr. | 692576 |
| Type betegnelse: | MCB EPC 64 C16 |
| GTIN-nr.: | 5413656925767 |
| Leverandør: | Industrial C&S Hungary Ktf |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | |
| Tolltariff: | 8536201090 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220301 |



Beskrivelse

GE Automatsikring serie Redline, EPC 60

Selvbeskyttende mot kortslutning.

Momentane kontaktsett.

Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.

Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.

Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.

Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.

Teknisk beskrivelse

Antall poler: 4

In: 16A

Karakteristikk: C

Icn: 6kA/415V - IEC 60898

Icu: 6kA/415V - IEC 60947

Un: 415V

Tilkoblingskapasitet: 16mm²

Tilkoblingsmoment: 3 Nm

Dimensjoner (h x d x b): 86 x 70 x 36

Vekt: 320gr.

Operasjonstemperatur: -25 / +55°C

Godkjenninger:

VDE, IMQ, NF, CEBEC

IEC 60898

IEC 60947

ETIM-egenskaper