

FDV - Jordf.br. 40A/030mA TypeA 2P

EFA-varenr.:	161000205
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	606087
Type betegnelse:	BPA240/030
GTIN-nr.:	5413656060871
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	8536201090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



Beskrivelse

GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008

Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske trafoer og ved vekselstrøm.

Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.

Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.

Teknisk beskrivelse

Antall poler: 2
In: 40A
Type: A
Utløsefeilstrøm: 30mA
Icn: 10kA/415V - IEC 61008
Un: 2P 240V - 4P 240/415V
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Tilkoblingskapasitet: 50mm²
Tilkoblingsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol
Driftstemperatur: -25 / +40°C

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 61008

ETIM-egenskaper

Antall poler

2



Merkespenning	240
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm	0,03
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidforsinket type	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	44
Forurensningsgrad	3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	35 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	50 - 50