

# FDV - Jordf.br. 40A/100mA TypeA 2P

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| EFA-varenr.:          | 161000206                  |
| EI-nummer:            |                            |
| Leverandørens varenr. | 606092                     |
| Type betegnelse:      | BPA240/100                 |
| GTIN-nr.:             | 5413656060925              |
| Leverandør:           | Industrial C&S Hungary Ktf |
| Sertifikat:           |                            |
| Etim-klasse:          | EC000003 - Jordfeilbryter  |
| Tolltariff:           | 8536201090                 |
| Salgsenhet:           | Stk                        |
| Blokk nr.:            | 220501                     |



## Beskrivelse

GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline  
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008

Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske trafoer og ved vekselstrøm.

Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.

Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.

## Teknisk beskrivelse

Antall poler: 2  
In: 40A  
Type: A  
Utløsefeilstrøm: 100mA  
Icn: 10kA/415V - IEC 61008  
Un: 2P 240V - 4P 240/415V  
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol  
Tilkoblingskapasitet: 50mm<sup>2</sup>  
Tilkoblingsmoment: 4,5Nm  
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol  
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol  
Driftstemperatur: -25 / +40°C

Godkjenninger:  
KEMA  
Loyds Register og Shipping  
IEC 61008

## ETIM-egenskaper

Antall poler

2



|  |            |
|--|------------|
| Merkespenning                              | 240        |
| Merkestrøm                                 | 40         |
| Nominell feilstrøm                         | 0,1        |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne |
| Lekkasjestrømtype                          | A          |
| Selektiv beskyttelse                       | Nei        |
| Korttidforsinket type                      | Ja         |
| Med forriglingsmekanisme                   | Nei        |
| Frekvens                                   | 50/60 Hz   |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja         |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20       |
| Bredde i antall modul mellomrom            | 2          |
| Innbyggingsdybde                           | 44         |
| Forurensningsgrad                          | 3          |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 35 - 35    |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 50 - 50    |