

FDV - Jordf.br. 40A/030mA Type B 4P

EFA-varenr.:	161000218
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	565341
Type betegnelse:	FPB 440/030
GTIN-nr.:	5411815653414
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	8536201090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



Beskrivelse

GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline
For jordfeilstrømmer i sinusformat, pulserende likestrøm og glatte DC reststrømmer iht IEC 61008

Type B, denne benyttes ved lading av elbiler for å hindre DC lekkasjestrømmer tilbake mot AC nettet.

Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.

Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.

Teknisk beskrivelse

Antall poler: 4
In: 40A
Type: B
Utløsefeilstrøm: 30mA
Icn: 10kA/415V - IEC 61008
Un: 2P 240V - 4P 240/415V
Min. driftsspenning: 176V 2 pol, 205V 4 pol
Tilkoblingskapasitet: 50mm²
Tilkoblingsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 340gr. 2 pol / 420gr. 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40C°

Godkjenninger:
VDE
IEC 61008

ETIM-egenskaper

Antall poler	4
--------------	---



Merkespenning	415
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm	0,03
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	B
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidforsinket type	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modul mellomrom	4
Innbyggingsdybde	44
Forurensningsgrad	3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	35 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	50 - 50