

# FDV - DMA63N C16 30mA 3+N 6kA GE 4m.

EFA-varenr.:	161000220
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	783519
Type betegnelse:	DMA63NC16/030
GTIN-nr.:	3390207835190
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff:	8536201090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

Kombinerte automatsikringer og jordfeilbryter for TN -nett, Serie Redline, iht til EN61009

3 pol + N

Delt feilindikering gjør det mulig å skille om utkoblingen har skjedd på grunn av overlast/kortslutning eller jordfeil.

## Teknisk beskrivelse

Antall poler: 3+N  
 In: 16A  
 Karakteristikk: C  
 Jordfeilstrøm: 30mA  
 Type A  
 Icn: 10kA/400V - IEC60898  
 Un: 240/415V  
 Tilkoblingskapasitet: 25mm<sup>2</sup>  
 Tilkoblingsmoment: 3Nm  
 Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol  
 Vekt pr. pol: 120gr.  
 Driftstemperatur: -25 / +55°C

Godkjenninger:  
 KEMA  
 Loyds Register og Shipping  
 EN 60898  
 EN 60947

## ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400



Merkestrøm	16
Nominell feilstrøm	0,03
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	6
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg.	6
Spenningsstype	AC
Frekvens	50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblende nulleleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Omgivelsestemperatur under drift	-5 - 60
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	43,7
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25