

# FDV - Automat 10kA 3 pol B 40A

EFA-varenr.:	161000445
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	674991
Type betegnelse:	G103B40
GTIN-nr.:	5413656749912
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	8536201090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

GE Automatsikring serie Redline, G100

Selvbeskyttende mot kortslutning.

Momentane kontaktsett.

Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.

Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.

Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløser etc.

Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.

## Teknisk beskrivelse

Antall poler: 3

In: 40A

Karakteristikk: B

Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898

Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947

Un: 240/415V

Tilkoblingskapasitet: 35mm<sup>2</sup>

Tilkoblingsmoment: 4,5Nm

Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol

Vekt pr. pol: 120gr.

Operasjonstemperatur: -25 / +55°C

Godkjenninger:

KEMA

Loyds Register og Shipping

IEC 60898

IEC 60947

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	44
Utløsningskarakteristikk	B



Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	40
Merkespenning	415
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	30
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35