

# FDV - Jordfeilautomat DSH202CR M Bk16A/30mA Bulk

EFA-varenr.:	161000934
EI-nummer:	1629914
Leverandørens varenr.	2CSR772156U1162
Type betegnelse:	DSH202CR M Bk16 A30 U
GTIN-nr.:	4022903034278
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff:	85363010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

DSH202CR M Bk-Ck karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Justerte I2 verdier for å tilfredstille kravene i NEK400, 2010

Bruksområde: Bolig.

Standard: IEC/EN 61009

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DSH 202CR M Bk

Antall poler: 2

Strøm: 16A

Karakteristikk: B

Utløserstrøm: 30mA

Jordfeilstrom type: A

Merkespenning: 230V

Frekvens: 50/60 Hz

Bryteevne: 10 kA

Driftstemp: - 25 til + 55°C

I2= 1,2 x In

NEK400-8-823 Bolig

IEC/EN 61013

## ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230
Nominell isolasjonsspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4

Merkestrøm	16
Nominell feilstrøm	0,03
Løkkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 6100	10
Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	10
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0,25
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	B
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	72
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25

## Vedlikehold

Testknapp skal betjenes hver 6. mnd

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.