


FDV - Automatsikring S804P-C100

EFA-varenr.:	161009386
EI-nummer:	1629261
Leverandørens varenr.	2CCG001236R0001
Type betegnelse:	S804P-C100
GTIN-nr.:	7612271517052
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220302



Beskrivelse

S800P serie, Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning der det er krav om høy bryteevne. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Utmerket i applikasjoner der det er behov for selektivitet mot en overstående bryter eller som back-up mot en underliggende automat. Anlegg: Forretningsbygg og industri, Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, Icn=25/15 kA, Icu=30/50 kA.

Teknisk beskrivelse

Automatsikring/modulær effektbryter
 Type: S 800 P
 Antall poler: 4
 Strøm: 100A
 Karakteristikk: C
 Frekvens: 50/60 hz
 Bryteevne: 25/50 kA
 Driftstemp: - 25 til + 60°C
 IEC/EN 60947-2
 IEC/EN 60898
 IP 20

ETIM-egenskaper

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	100
Merkespenning	690
Nominell isolasjonsspenning Ui	690
Merkespenningstyrke Uimp	6
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	25
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	25



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	50
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	6
Frekvensområde	50 - 60
Medkoblende nulleleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	6
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 50
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 70

Vedlikehold

Det er ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.