

# FDV - Tilbehørspakke for tilknytningsskap, 230V IT, 16mm<sup>2</sup>

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 171041020                            |
| EI-nummer:            | 1768692                              |
| Leverandørens varenr. | 112156                               |
| Type betegnelse:      | TKS TBM 230V IT 16MM                 |
| GTIN-nr.:             | 7071009106355                        |
| Leverandør:           | Oppegård Kommunes Industriservice AS |
| Sertifikat:           |                                      |
| Etim-klasse:          | EC000066 - Kontaktør for vekselstrøm |
| Tolltariff:           | 85381000                             |
| Salgsenhet:           | 6 [Sett/Par]                         |
| Blokk nr.:            | 230604                               |



## Beskrivelse

Pakke med alt du trenger for å koble et TKS skap. 230V IT, opp til 80A.

## Teknisk beskrivelse

1768692 TKS Tilbehørspakke 230V IT 16mm<sup>2</sup> inneholder:

- 1 stk 1710517 Målersøyfe 16mm<sup>2</sup>
- 3 stk 112335 16mm<sup>2</sup> TVIL endehylse grønn
- 3 stk 112336 16mm<sup>2</sup> Endehylse GST
- 1 stk 112360 RK lask 10 mm<sup>2</sup> 25 cm gul/grønn
- 1 stk 1272912 10mm<sup>2</sup> Endehylse rød norm
- 1 stk 1272913 10mm<sup>2</sup> Endehylse rød lang
- 1 stk. 1765301 Merkeskilt 1-25
- 1 stk 1765350 Merkeskilt 230V
- 2 stk. 1643757 Avdekkingslist 12mod
- 5 stk. 1768150 Jordklemme 70mm<sup>2</sup>
- 1 stk. 1210414 Dobbeltisolert Overgang sort/grå/brun
- 1 stk. 177910000 Brukerveiledning Overspenningsvern
- 1 stk 112355 RKK 16mm<sup>2</sup> lask 25 cm Sort Dobbeltisolert
- 1 stk 112356 RKK 16mm<sup>2</sup> lask 25 cm Brun Dobbeltisolert
- 1 stk 112357 RKK 16mm<sup>2</sup> lask 25 cm Grå Dobbeltisolert

## ETIM-egenskaper

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell matespenning Us ved AC 50 | 24 - 28 |
| Nominell matespenning Us ved AC 60 | 24 - 28 |
| Nominell matespenning Us ved DC    | 24 - 28 |
| Spenningsstype for betjening       | AC/DC   |
| Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V  | 140     |
| Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V  | 95      |
| Nominell effekt ved AC-3, 400V     | 45      |
| Driftstrøm Ie ved AC-4, 400 V      | 44      |
| Driftseffekt ved AC-4, 400 V       | 22      |



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nominell driftseffekt NEMA            | 22          |
| For rekkemontasje                     | Nei         |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne   | 0           |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0           |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets       | Kabelklemme |
| Antall hovedkontakter normalt lukket  | 0           |
| Antall hovedkontakter normalt åpne    | 3           |

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.