

<b>FDV – DOKUMENTASJON</b>		<b>Nr.: 048</b>
		<b>Rev.:</b>
		<b>Dato: 10.8.2015</b>
<b>Produktspesifikasjon</b>	Ringetrafo	
<b>Produktnavn</b>	Serie TR+	
<b>Anvisning for drift</b>	Ingen	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet er vedlikeholdsfritt	
<b>Henvisninger Vedlegg</b>	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
<b>Produsent</b>	General Electric	
<b>Importør</b>	<b>EFA Elektro AS,</b> Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: <a href="mailto:post@efa.no">post@efa.no</a> - <a href="http://www.efa.no">www.efa.no</a>	

**EFA Elektro AS**



Serviceingeniør vern og startapparater

## Teknisk data for Ringetrafo

<b>EN 61558-1-2-8 standard</b>			
Spenning primerside	V		230V/50Hz
Spenning sekunderside	V		4-8-12V/AC
Utgangseffekt	VA		15
Maks. sekunderspenning ved ingen last			1,5xUn
Min. sekunderspenning ved nominell last			0,85x Un
Kortslutningssikring			PTC og Fail-safe
Driftstemperatur	°C		-20 til +40
Isolasjonsspenning	kV		4
Beskyttelsegrad			IP20
Drift			Sporadisk
Skrue			PH1
Klemmekapasitet	min. maks		1x0,5mm <sup>2</sup> 1x4mm <sup>2</sup> eller 2x2,5mm <sup>2</sup>

