

FDV - Klemme isolert 1x35-240mm² Blå

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 121001032 |
| EI-nummer: | 1296307 |
| Leverandørens varenr. | VC05-0035 |
| Type betegnelse: | VC05-0035 |
| GTIN-nr.: | 6410019141313 |
| Leverandør: | Kontram AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 100401 |



Beskrivelse

Ouneva OTL-klemmer er isolerte koblingsklemmer for bruk med aluminium eller kobber kabler (1,5-240 mm²), 2 eller 4 koblinger på en pol. Klemmene er laget av forfinnet aluminium med isolerende plast i IP20. OTL-klemmene festes med skruer på bakplate eller på DIN-skinne.

Teknisk beskrivelse

Teknisk informasjon for klemmer fra Ouneva kan lastes ned under dokumenter eller fra produsentens hjemmeside.

ETIM-egenskaper

| | |
|--|-------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet | 35 - 185 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet | 35 - 185 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 35 - 185 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 35 - 240 |
| Merkestrøm In | 425 |
| Merkespenning | 1000 |
| Tilkoblingstype 1 | Skrukobling |
| Tilkoblingstype 2 | Skrukobling |
| Antall etasjer | 1 |
| Antall klemmeposisjoner per nivå | 1 |
| Monteringsmetode | DIN-skinne, 35 mm |
| Materiale i isolasjonskropp | Termoplast |
| Driftstemperaturområde | 80 - 80 |
| Isolasjonmaterialets flammehemmend | V0 |
| Bredde | 37 |
| Høyde | 106 |
| Dybde | 65 |



| | |
|----------------------------------|-----|
| Eksplasjonssikker utførelse Ex e | Nei |
| Terminalplate nødvendig | Nei |
| Farge | Blå |
| Internt koblede trinn | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.