


FDV - Samleskinne stift for ABB OV og ABB Overspenningsvern 4P

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.: | 161000005 |
| EI-nummer: | 1643293 |
| Leverandørens varenr. | 35018 |
| Type betegnelse: | 60.408-03.101 |
| GTIN-nr.: | 7071009108779 |
| Leverandør: | Elkutec GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220305 |



Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)
3 pol (L1, L2, L3)
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm²
16 mm²

Lengder:

12 poler
16 poler
20 poler
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

Teknisk beskrivelse

Type: Stiftskinne
Spesialskinne for ABB D-automat og ABB overspenningsvern
Antall poler: 4 pol (L1-L2-L3-N)
Plass til hjelpekontakt: Nei
Størrelse: 10 mm²
Lengde: 8 moduler

Kan ikke kappes.

ETIM-egenskaper

| | |
|--|-------|
| Antall faser | 4 |
| Antall poler | 8 |
| Egnet for antall enheter | 2 |
| Tverrsnitt | 10 |
| Lengde | 145 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 8 |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu | 63 |
| Type strømtilkobling | Stift |
| Isolert | Ja |
| Type merkespenning | 4 |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 25 |
| Maks nominell driftsspenning Ue | 400 |
| Egnet for enheter med N-leder | Ja |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt | Nei |
| Farge | Grå |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, skal leveres på godkjent deponi.