

# FDV - Intern forbindelse RKK10mm<sup>2</sup> Sort L=310mm dobbelisol. for ESK 6 rad

EFA-varenr.:	102010201
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	N 47008120
Type betegnelse:	RKK10 310 S
GTIN-nr.:	
Leverandør:	Oppegård Kommunes Industriservice AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	
Tolltariff:	85444931
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	010201



## Beskrivelse

Dobbelt isolert Internforbindelse RKK 10mm<sup>2</sup>, sort 310 mm Endehylse med krave

## Teknisk beskrivelse

RKK 10mm<sup>2</sup> dobbeltisolert  
Lengde: 310mm  
Endehylse med krave

Kabeldata  
Farge: Sort  
Merkespenning: 450/750V  
Testspenning: 2KV/AC, 5min.  
Temperaturklassifisering: Max. ledertemperatur +70 grader C  
Standard: HD 505.1.1 - 505.1-4  
Leder: Glødet Stranded Kobbertråd i.f. HD 383 klass 5  
Isolasjon: PVC/polyvinyl Chloride  
Diameter: 8,9mm  
Isolasjonstykkelse: 1,0mm  
Skjermtykkelse: 0,9mm  
Produsent: TEC CON Norge AS

Endehylsedata  
Material: E-Cu, tin-plated  
Plastikk: Polymide  
Farge: Rød Lengde: 12mm, total med kraven 24mm  
Temp: opp til 120 grader C, lang tid 105 grader C  
Standard: DIN 46228, del 4 Halogenfri  
Produsent: Hilpress GmbH

## ETIM-egenskaper



### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.