

FDV - Klemme isolert 1x1,5-50mm² Rød

EFA-varenr.:	121000001
EI-nummer:	1296334
Leverandørens varenr.	VC05-0142
Type betegnelse:	VC05-0142
GTIN-nr.:	6410019120240
Leverandør:	Kontram AS
Sertifikat:	EN 61238-1; EN60947-7-1
Etim-klasse:	EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	100401



Beskrivelse

Ouneva OTL-klemmer er isolerte koblingsklemmer for bruk med aluminium eller kobber kabler (1,5-240 mm²), 2 eller 4 koblinger på en pol. Klemmene er laget av fortennet aluminium med isolerende plast i IP20. OTL-klemmene festes med skruer på bakplate eller på DIN-skinne

Teknisk beskrivelse

Nominal strøm: 160/145 A (Cu/Al), Nominal spenning: 1000 V, Antall poler: 1, Max tverrsnitt: 50 mm², Tilkoblingsmoment: 1,5-2,5 mm² (14-16 AWG) 1,5 Nm, 4-10 mm² (8-12 AWG) 5 Nm, 16-50 mm² (1/0-6 AWG) 10 Nm, Max driftstemperatur: 80 °C, Kapslingsgrad: IP20, Montasje: DIN-skinne, Farge: Rød RAL 3020, Materiale: PA66-V0

ETIM-egenskaper

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	1,5 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	1,5 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1,5 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1,5 - 50
Merkestrøm I _n	160
Merkespenning	1000
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall etasjer	1
Antall klemmeposisjoner per nivå	1
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	80 - 80
Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Bredde	18
Høyde	48



Dybde	43
Eksplisjonsikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Rød
Internt koblede trinn	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.