

FDV - Klemme isolert 3x95-300mm² Grå

EFA-varenr.:	121000003
EI-nummer:	1296336
Leverandørens varenr.	VC05-0381
Type betegnelse:	300
GTIN-nr.:	6410019143096
Leverandør:	Kontram AS
Sertifikat:	EN 61238-1; EN60947-7-1;
Etim-klasse:	EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	100401



Beskrivelse

Ouneva OTL-klemmer er isolerte koblingsklemmer for bruk med aluminium eller kobber kabler (1,5-300 mm²), 2, 4 eller 6 koblinger på en pol. Klemmene er laget av forfinnet aluminium med isolerende plast i IP20. OTL-klemmene festes med skruer på bakplate eller på DIN-skinne.

Teknisk beskrivelse

Nominal strøm: 630 A (Cu/Al), Nominal spenning: 1000 V, Antall poler: 1, Max tverrsnitt: 300 mm², Tilkoblingsmoment: 95-150 mm² 35 Nm, 185-300 mm² 45 Nm, Max driftstemperatur: 80 °C, Kapslingsgrad: IP20, Montasje: DIN-skinne, Farge: Grå RAL 7035, Materiale: PA66-V0

ETIM-egenskaper

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	95 - 300
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	95 - 300
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	95 - 300
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	95 - 300
Merkestrøm In	630
Merkespenning	1000
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall etasjer	1
Antall klemmeposisjoner per nivå	3
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	80 - 80
Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Bredde	101
Høyde	120
Dybde	78



Eksplasjonssikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Grå
Internt koblede trinn	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.