

FDV - Distribusjonsblokk, 250A

EFA-varenr.:	121001051
EI-nummer:	1296328
Leverandørens varenr.	VG03-0003
Type betegnelse:	VG03-0003
GTIN-nr.:	6410019120080
Leverandør:	Kontram AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	100402



Beskrivelse

Distribusjonsblokker er designet for å fordele kabling fra en stor kabel inn til flere små ut. Kabel inn er fra 35mm² til 120mm² Al/Cu, kabler ut er fra 2,5mm² til 35mm² Cu. Antall klemmer ut er 11 stk, kablen inn er tilpasset hva distribusjonsblokken er testet for. Distribusjonsblokk tåler opp til 250A, og spenning opp til 1000V. Kan monteres på DIN skinne eller med skruer direkte på montasjeplate.

Teknisk beskrivelse

Distribusjonsblokk 250A/1000V Nominell strøm: Cu 280A/Al 250A Nominell spenning: 1000V Antall poler: 1
 Tverrsnitt inn: 35 - 120 mm² Al/Cu Avmantlingslengde: 20 mm Tverrsnitt ut: 4 x 2,5 - 10mm², 5 x 2,5 - 16mm² og 2 x 6 -35mm², Avmantlingslengde: 12 mm For sammenkobling av flere ledere i samme hull, se vedlegg teknisk dokumentasjon (VG03-0003TD.pdf) Tilkoblingsmoment: 70 - 120 mm², 10 Nm 50 - 70 mm², 10 Nm 25 - 35 mm², 6 Nm 2,5 - 16 mm², 3 Nm Maks driftstemperatur: 80 grader C Kapslingsgrad: IP20 Standarder: EN 61238-1:2003 , EN 60947-7-1:2009 Farge: Grått transparent deksel, grått hus RAL 7035 Montasje: DIN skinne eller skruer HxBxD= 87,4x44,4x51mm Vekt: 178g

ETIM-egenskaper

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	2,5 - 120
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	2,5 - 120
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2,5 - 120
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2,5 - 120
Merkestrøm I _n	280
Merkespenning	1000
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall etasjer	3
Antall klemmeposisjoner per nivå	3
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjons kropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	80 - 80



Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Bredde	45
Høyde	97
Dybde	51
Eksplasjonssikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Grå
Internt koblede trinn	Ja

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.