

# FDV - Samleskinne Stift 10mm<sup>2</sup> L1-L2, 18moduler

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.:          | 161000006             |
| EI-nummer:            | 1643294               |
| Leverandørens varenr. | 34991                 |
| Type betegnelse:      | 60.218-17,6.101       |
| GTIN-nr.:             | 7071009108786         |
| Leverandør:           | Elkutec GmbH          |
| Sertifikat:           |                       |
| Etim-klasse:          | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff:           | 85369010              |
| Salgsenhet:           | Stk                   |
| Blokk nr.:            | 220305                |



## Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling  
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)  
3 pol (L1, L2, L3)  
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup>

Lengder:

12 poler  
16 poler  
20 poler  
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

## Teknisk beskrivelse

Type: Stiftskinne  
Antall poler: 2 pol (L1-L2/L1-N)  
Plass til hjelpekontakt: Nei  
Størrelse: 10 mm<sup>2</sup>  
Lengde: 18 moduler

Kan ikke kappes.

## ETIM-egenskaper

|  |       |
|--|-------|
| Antall faser                                       | 2     |
| Antall poler                                       | 18    |
| Egnet for antall enheter                           | 9     |
| Tverrsnitt   | 10    |
| Lengde   | 322   |
| Bredde i antall modulmellomrom                     | 18    |
| Nominell kontinuerlig strøm I <sub>u</sub>         | 63    |
| Type strømtilkobling                               | Stift |
| Isolert  | Ja    |
| Type merkespenning                                 | 4     |
| Betinget nominell kortslutningstrøm I <sub>q</sub> | 25    |
| Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>        | 400   |
| Egnet for enheter med N-leder                      | Nei   |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt                | Nei   |
| Farge  | Grå   |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, skal leveres på godkjent deponi.