

FDV - Samleskinne Stift 16mm² L1-L2-L3-hjk 18mm, 1meter

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.: | 161000188 |
| EI-nummer: | 1643279 |
| Leverandørens varenr. | 34788 |
| Type betegnelse: | AS102.342-42-SO.101 |
| GTIN-nr.: | 7071009108472 |
| Leverandør: | Elkutec GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220305 |



Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)
3 pol (L1, L2, L3)
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm²
16 mm²

Lengder:

12 poler
16 poler
20 poler
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

Teknisk beskrivelse

Type: Stiftskinne
Antall poler: 3 pol (L1-L2-L3-Space 18mm)
Plass til hjelpekontakt: Ja (18mm)
Størrelse: 16 mm²
Lengde: 56 moduler

Kan kappes, det må da rengjøres og benyttes endekappe.

ETIM-egenskaper

| | |
|--|-------|
| Antall faser | 3 |
| Antall poler | 57 |
| Egnet for antall enheter | 14 |
| Tverrsnitt | 16 |
| Lengde | 1016 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 56 |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu | 80 |
| Type strømtilkobling | Stift |
| Isolert | Ja |
| Type merkespenning | 4 |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 25 |
| Maks nominell driftsspenning Ue | 400 |
| Egnet for enheter med N-leder | Nei |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt | Ja |
| Farge | Grå |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, og er å betrakte som spesialavfall