

## FDV - Gulvskap med Inntak og DIN / ES6

EFA-varenr.:	241011150
EI-nummer:	2414115
Leverandørens varenr.	241011150
Type betegnelse:	ES6 / 6.18.2
GTIN-nr.:	7071009108014
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



### Beskrivelse

Gulvskap levert som selvbyggerløsning:  
 Leveres med effektbrytermodul  
 tilpasset ABB-vern.  
 Moduler for andre  
 effektbryter leveres som tilbehør.  
 BxHxD: 600x1900x200  
 Målerplass 300x600mm  
 Festesystem for måler  
 7x12 modulplasser  
 Jordskinner  
 DIN avdekning  
 Veggfester  
 Dybdejusterbar DIN skinne  
 Dybdejusterbar montasjeplate 300x200mm  
 Effektbrytermodul 300x300mm for 1 stk.  
 ABB XT1 160A 3P

## Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.

Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs

Monteringsutførelse: Gulvskap

Farge: Grå RAL7035

Konstruksjon: Faste side-/topp vegger

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn

Innsatsalternativer: Fast

Tilgang: Front / Bak

Beskyttelsesgrad: IP41

Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V

Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V

Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV

Merkestrøm (In): 630A

## ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	1800
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Nei
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Antall dører	3
Antall låser	10
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja



Slagfasthet

IK08

Beskyttelsesklasse IP

IP41

## Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.