

FDV - Stativ med DIN / ES18-M

EFA-varenr.:	241011163
EI-nummer:	2414159
Leverandørens varenr.	241011163
Type betegnelse:	ES18-M / 6.20.2
GTIN-nr.:	7071009108144
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



Beskrivelse

Gulvskap levert ferdig mekanisk sammensatt:
 Leveres med effektbrytermodul
 tilpasset ABB-vern.
 Moduler for andre
 effektbryter leveres som tilbehør.
 BxHxD: 1200x2100x300
 Dobbel målerplass 600x600
 Festesystem for målere
 7x29 modulplasser
 Jordskinner
 DIN avdekning
 Veggfester
 Dybdejusterbar DIN skinne
 Dybdejusterbar montasjeplate 600x300mm
 Dybdejusterbar montasjeplate 600x150mm
 Effektbrytermodul 600x300mm for 4stk. ABB XT1 160A 4P

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.

Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs

Monteringsutførelse: Gulvskap

Farge: Grå RAL7035

Konstruksjon: Faste side-/topp vegger

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn

Innsatsalternativer: Fast

Tilgang: Front / Bak

Beskyttelsesgrad: IP41

Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V

Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V

Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV

Merkestrøm (In): 630A

ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	2000
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med baddør	Ja
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41



Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskrueene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.