

## FDV - Stativ med DIN og Måler / ES19-M

<b>EFA-varenr.:</b>	<b>241011164</b>
<b>EI-nummer:</b>	<b>2414160</b>
<b>Leverandørens varenr.</b>	<b>241011164</b>
<b>Type betegnelse:</b>	<b>ES19-M / 6.20.2</b>
<b>GTIN-nr.:</b>	<b>7071009108151</b>
<b>Leverandør:</b>	<b>ELSTEEL LIMITED</b>
<b>Sertifikat:</b>	<b>EN439 / ISO61439</b>
<b>Etim-klasse:</b>	<b>EC000261 - Koblingsskap (tomt)</b>
<b>Tolltariff:</b>	<b>85381000</b>
<b>Salgsenhet:</b>	<b>Stk</b>
<b>Blokk nr.:</b>	<b>230901</b>



### Beskrivelse

Stativ levert ferdig mekanisk sammensatt:  
 Stativ for plassering i tavlekott uten dør og sokkel.  
 Leveres med sidevegger, toppplate og bakvegg i IP2XC utførelse.  
 Kan enkelt kombineres ved å plassere flere i bredden.  
 BxHxD: 600x2000x200  
 Dobbel målerplass 600x600mm  
 Festesystem for målere  
 3x29 modulplasser  
 Jordskinner  
 DIN avdekning  
 Veggfester  
 Dybdejusterbar DIN skinne

## Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.

Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs

Monteringsutførelse: Gulvskap

Farge: Grå RAL7035

Konstruksjon: Faste side-/topp vegger

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn

Innsatsalternativer: Fast

Tilgang: Front / Bak

Beskyttelsesgrad: IP41

Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V

Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V

Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV

Merkestrøm (In): 630A

## ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	2000
Dybde	300
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41



## **Vedlikehold**

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskrueene

## **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.