

FDV - Veggskap BxHxD 400x500x150mm

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| EFA-varenr.: | 242000424 |
| EI-nummer: | 2445518 |
| Leverandørens varenr. | 55740 |
| Type betegnelse: | Box 4.5-150 / RAL7035 FTF |
| GTIN-nr.: | 4791032557407 |
| Leverandør: | ELSTEEL LIMITED |
| Sertifikat: | EN62208 |
| Etim-klasse: | EC000261 - Koblingsskap (tomt) |
| Tolltariff: | 85381000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 230202 |



Beskrivelse

Elsteel apparat skap

Vegg monterte skap er helseisett for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.

Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.

Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.

Teknisk beskrivelse

Nøkkelegenskaper:

- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:

- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208

ETIM-egenskaper

| | |
|-----------|------|
| Bredde | 400 |
| Høyde | 500 |
| Dybde | 150 |
| Materiale | Stål |

| | |
|---|---------|
| Materialkvalitet | Andre |
| Type overflate | Lakkert |
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7035 |
| Frittsående | Ja |
| Floor standing wall model | Nei |
| Veggmontering | Ja |
| Hjørnemodel | Nei |
| Midlertidig montering | Nei |
| Kan kobles | Ja |
| Med monteringsplate | Ja |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Nei |
| Vegginnbygging | Ja |
| Mastefeste | Ja |
| Antall dører | 1 |
| Antall låser | 2 |
| Egnet for metrisk montering | Ja |
| Egnet for utendørs bruk | Nei |
| Skråtak | Nei |
| EMC-utførelse | Nei |
| Med gjennomsiktig dør | Nei |
| Med ventilasjonsluke | Nei |
| Med bakdør | Nei |
| Slagfasthet | IK08 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP65 |
| Max. permissible load of the enclosure | 300 |
| Max. permissible load of the door(s) ac | 20 |
| Max. permissible load of the mounting | 145 |

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.