

FDV - Veggskap BxHxD 600x1000x250mm

EFA-varenr.:	242000442
EI-nummer:	2445539
Leverandørens varenr.	56270
Type betegnelse:	Box 6.10-250 / RAL7035 FTF
GTIN-nr.:	4791032562708
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN62208
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230202



Beskrivelse

Elsteel apparat skap

Vegg monterte skap er helseisett for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.

Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.

Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.

Teknisk beskrivelse

Nøkkelegenskaper:

- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:

- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208

ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	1000
Dybde	250
Materiale	Stål

Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Lakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Ja
Antall dører	1
Antall låser	3
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Max. permissible load of the enclosure	300
Max. permissible load of the door(s) ac	20
Max. permissible load of the mounting	250

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.