

# FDV - Veggskap Rustfritt AISI 316 400x300x150mm

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 242000549                      |
| EI-nummer:            | 2445697                        |
| Leverandørens varenr. | 64045                          |
| Type betegnelse:      | SBOX 4.3-150 / AISI 316        |
| GTIN-nr.:             | 4791032640451                  |
| Leverandør:           | ELSTEEL LIMITED                |
| Sertifikat:           | EN62208                        |
| Etim-klasse:          | EC000261 - Koblingsskap (tomt) |
| Tolltariff:           | 85381000                       |
| Salgsenhet:           | Stk                            |
| Blokk nr.:            | 230202                         |



## Beskrivelse

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helseviset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.

Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslippt" stål, som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.

## Teknisk beskrivelse

Nøkkelegenskaper:

- AISI 304 og AISI 316 tilgjengelig
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Sertifisert i henhold til IP 66, IP69K, IK08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- Innendørs og utendørs montering

Standarder:

- IEC/EN 62208
- UL sertifisert
- American Bureau of Shipping
- Lloyd's Register

## ETIM-egenskaper

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bredde    | 400            |
| Høyde     | 300            |
| Dybde     | 150            |
| Materiale | Rustfritt stål |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Materialkvalitet                        | Rustfritt stål (V2A) |
| Type overflate                          | Ubehandlet           |
| Farge                                   | Grå                  |
| RAL-nummer                              | 7035                 |
| Frittsående                             | Ja                   |
| Floor standing wall model               | Nei                  |
| Veggmontering                           | Ja                   |
| Hjørnemodel                             | Nei                  |
| Midlertidig montering                   | Nei                  |
| Kan kobles                              | Ja                   |
| Med monteringsplate                     | Ja                   |
| Monteringsplate justerbar i dybden      | Nei                  |
| Vegginnbygging                          | Ja                   |
| Mastefeste                              | Ja                   |
| Antall dører                            | 1                    |
| Antall låser                            | 1                    |
| Egnet for metrisk montering             | Ja                   |
| Egnet for utendørs bruk                 | Nei                  |
| Skråtak                                 | Nei                  |
| EMC-utførelse                           | Nei                  |
| Med gjennomsiktig dør                   | Nei                  |
| Med ventilasjonsluke                    | Nei                  |
| Med bakdør                              | Nei                  |
| Slagfasthet                             | IK08                 |
| Beskyttelsesklasse IP                   | IP66                 |
| Max. permissible load of the enclosure  | 300                  |
| Max. permissible load of the door(s) ac | 20                   |
| Max. permissible load of the mounting   | 145                  |

## Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.