

# FDV - Nippel Polyamid PG48

EFA-varenr.:	121000116
EI-nummer:	1204009
Leverandørens varenr.	50.048PA
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4024092012136
Leverandør:	Jacob GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000441 - Nipler
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	090401



## Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.  
Integrert strekkavlasting.  
Stort klemområde og lett å installere.  
Farge: Grå (RAL7001)  
For kabeldiameter: 34-44 mm.

## Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.  
Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.  
Gjenger: Pg 48.  
Kabeldiameter: 34 - 44 mm  
Temperaturområde: -20 / +100 °C.  
Tetthet: IP68 - 5 Bar.  
Teststandard: UL 514B

## ETIM-egenskaper

Gjengetype	PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	48
Gjengestigning	1,588
Gjengelengde	14
Fastnøkkelbredde	65
For kabeldiameter fra/til	34 - 44
Materiale	Kunststoff
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Nei
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68



Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multipel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjernet	Nei

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi