

# FDV - Nippel Polyamid M12 2-5mm Todelt pakning

EFA-varenr.:	121000168
EI-nummer:	1204088
Leverandørens varenr.	50.612 PA/R
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4024092066610
Leverandør:	Jacob GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000441 - Nipler
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	090401



## Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.  
Integrert strekkavlasting.  
Todelt pakning gir ekstra stort klemområde.  
Farge: Grå (RAL7001)  
For kabeldiameter: 2-5 mm.

## Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.  
Ytre gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.  
Indre gummipakning i TPE TPS  
Gjenger: M12.  
Kabeldiameter: 2 - 5 mm  
Temperaturområde: -20 / +100 °C.  
Tetthet: IP68 - 5 Bar.  
Teststandard: EN50262 og UL 514B

## ETIM-egenskaper

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	12
Gjengestigning	1,5
Gjengelengde	8
Fastnøkkelbredde	15
For kabeldiameter fra/til	2 - 5
Materiale	Kunststoff
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Nei
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68



Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multipel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjernet	Nei

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi