

FDV - Nippel Messing M12X1.5

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.: | 121000219 |
| EI-nummer: | 1206150 |
| Leverandørens varenr. | 50.612M |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4024092025280 |
| Leverandør: | Jacob GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff: | 74199900 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 090401 |



Beskrivelse

Forniklet messingnippel i serien Perfect.
 Stort klemområde og integrert kabellåsing.
 Lamellinnsats som forhindrer vridning av kabelen.
 Lett å installere.
 For kabeldiameter: 3-6 mm.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Forniklet messing (CuZn39Pb3)
 Gjenger: M12x1,5
 Tetningsring: Polychloroprene-Nitrile gummi, CR/NBR
 O-ring: Nitrile gummi, NBR
 Lamellinnsats: Polyamid PA6 V-2
 Tetningsgrad: IP68 -5 bar
 Temperaturområde: -20°C / +100°C

ETIM-egenskaper

| Gjengetype | Metrisk |
|--------------------------------------|-----------|
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 12 |
| Gjengestigning | 1,5 |
| Gjengelengde | 5 |
| Fastnøkkelbredde | 14 |
| For kabeldiameter fra/til | 3 - 6 |
| Materiale | Metall |
| Materialkvalitet | Messing |
| Overflatebeskyttelse | Forniklet |
| Halogenfri | Nei |
| Fiberforsterket kjerne | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP68 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Støtsikker | Ja |
| Farge | Andre |
| Bøyebeskyttelse | Nei |
| Med kontramutter | Nei |
| Passer i åpning | Nei |
| Modell / utførelse | Rett |
| Multipel tetningsflate | Nei |
| Flatkabel nippel | Nei |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Type tetning | Tetningsring |
| Delbart skruefeste | Nei |
| Driftstemperaturområde | -20 - 100 |
| Ekspløsjonstestet utførelse | Nei |
| For Ex-soner | Uten |
| For Ex-soner - støv | Uten |
| For armert kabel | Nei |
| EMC-utførelse | Nei |
| Skjermet | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi