

# FDV - Nippel Polyamid M20 10-14mm Spiral

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.:          | 121000320         |
| EI-nummer:            | 1206268           |
| Leverandørens varenr. | 50016M20PABS      |
| Type betegnelse:      |                   |
| GTIN-nr.:             | 4024092106996     |
| Leverandør:           | Jacob GmbH        |
| Sertifikat:           |                   |
| Etim-klasse:          | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff:           | 39269097          |
| Salgsenhet:           | Stk               |
| Blokk nr.:            | 090401            |



## Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT med spiral topp.  
 Integriert strekkavlasting.  
 Stort klemområde og lett å installere.  
 Farge: Grå (RAL7001)  
 For kabeldiameter: 10-14 mm.

## Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.  
 Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.  
 Gjenger: M20.  
 Kabeldiameter: 10 - 14 mm  
 Temperaturområde: -20 / +100 °C.  
 Tetthet: IP68 - 5 Bar.  
 Teststandard: UL 514B og EN50262

## ETIM-egenskaper

| Gjengetype                           | Metrisk    |
|--------------------------------------|------------|
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 20         |
| Gjengestigning                       | 1,5        |
| Gjengelengde                         | 15         |
| Fastnøkkelbredde                     | 27         |
| For kabeldiameter fra/til            | 10 - 14    |
| Materiale                            | Kunststoff |
| Materialkvalitet                     | Polyamid   |
| Overflatebeskyttelse                 | Ubehandlet |
| Halogenfri                           | Nei        |
| Fiberforsterket kjerne               | Nei        |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68       |



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Støtsikker                  | Ja           |
| Farge                       | Grå          |
| RAL-nummer                  | 7001         |
| Bøyebeskyttelse             | Ja           |
| Med kontramutter            | Nei          |
| Passer i åpning             | Nei          |
| Modell / utførelse          | Rett         |
| Multipel tetningsflate      | Nei          |
| Flatkabel nippel            | Nei          |
| Med strekkavlastning        | Ja           |
| Type tetning                | Tetningsring |
| Delbart skruefeste          | Nei          |
| Driftstemperaturområde      | -20 - 100    |
| Ekspløsjonstestet utførelse | Nei          |
| For Ex-sone                 | Uten         |
| For Ex sone - støv          | Uten         |
| For armert kabel            | Nei          |
| EMC-utførelse               | Nei          |
| Skjernet                    | Nei          |

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi