

FDV - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 6m, 1.5mm², Pastel Blå

EFA-varenr.:	155500241
EI-nummer:	1555850
Leverandørens varenr.	92.257.6000.9
Type betegnelse:	GST18i5KSBS 15 60PB02
GTIN-nr.:	4015573609846
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 DALI - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L, N, PE, D2, D1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen er sort og kontaktene er sorte med pastell blå kontaktflater.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
 z - 9=sort/pastell blå - kode 2

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Blå Lengde: 6 Poler: 5 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	400
Merkestrøm	16
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Andre
Total lengde	600
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Andre
Kapslingsfarge	Svart



Kabeltype	H05VV-F
Farge på yttermantel	Svart
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	3,877
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.