


FDV - Aluminium kapsling 230x330x111mm

EFA-varenr.:	251000116
EI-nummer:	2521720
Leverandørens varenr.	00012333110
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157900333
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85369090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050301



Beskrivelse

Robust aluminiumskapsel for bla. maskinteknikk og automatiseringsteknologi
Festemuligheter for DIN-skiner og monteringsplater
Kan brukes i store temperaturområder

Teknisk beskrivelse

Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Maling: pulverlakk
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75
Temperaturområde:
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	230
Bredde	330
Dybde	111
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Antall moduler	1



Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Med monteringsplate	Ja
For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK09
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi