

FDV - Polyester kapsling 75x160x75mm

EFA-varenr.:	251000130
EI-nummer:	2521758
Leverandørens varenr.	00020816080
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157900562
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Plastkapsling i glassfiberforsterket polyester.
Festemuligheter for DIN-skiner og monteringsplater
Universell konfigurasjon

Teknisk beskrivelse

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7000, ekorngrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529
Slagfasthet: fra IK07 - IK09 iht. til DIN EN 60068-2-75
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksitet: halogenfri
Temperaturspenn:
CR-(kloropren) tetning (standard): -40°C til +100°C
PU-(polyuretan) tetning (valgfritt): -40°C til +90°C
VMQ-(silikon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	75
Bredde	160
Dybde	75



Platetykkelse I skap	4,5
Platetykkelse I dør/deksel	5
Farge	Grå
RAL-nummer	7000
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Ja
For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK08
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi