

FDV - Polykarbonat kapsling 50x52x35mm

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| EFA-varenr.: | 251000154 |
| EI-nummer: | 2521801 |
| Leverandørens varenr. | 00030505040 |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4049505036783 |
| Leverandør: | Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG |
| Sertifikat: | EN60529 / IEC60093 |
| Etim-klasse: | EC000058 - Tom kapsling |
| Tolltariff: | 39269097 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 050302 |



Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner
 Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk
 ABS-kapsling med standard lokk
 Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS
 Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel
 Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
 Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
 Forstyrrende styrke:
 PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1
 ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
 Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262
 Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100
 Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94
 Toksisitet: halogenfri
 Temperaturspenn:
 PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning
 ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

ETIM-egenskaper

| | |
|--------------------------|--------|
| Monteringsmetode | Andre |
| Type avdekning | Deksel |
| Utførelse deksel | Lukket |
| Type dør | Uten |
| Gjennomsiktig deksel/dør | Nei |
| Med lås | Nei |
| Høyde | 50 |



| | |
|---------------------------------|------------|
| Bredde | 52 |
| Dybde | 35 |
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7035 |
| Antall moduler | 1 |
| Antall rader | 1 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 0 |
| Antall åpninger for flensplater | 0 |
| Utvidelsesmulighet | Nei |
| Antall kabellinnganger | 0 |
| Kapslingsmateriale | Kunststoff |
| Overflatebeskyttelse | Andre |
| Med monteringsplate | Ja |
| For utendørsbruk | Ja |
| Egnet for lynvern | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Isoleringsklasse | II |
| Slagfasthet | IK07 |
| Funksjonssikkerhet | Uten |
| Cover with overpressure release | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi